

КОЛБА V101

Это стандартное решение для клапана DN50. Доступен как опция также для клапана DN25.
Колба из боросиликатного стекла с металлической защитой, предохраняющей от повреждений.
Смотровое стекло в металлической защите позволяет видеть продукт.
Материал корпуса колбы, контактирующий с продуктом, можно выбрать.
Сертификат АТЕХ для большинства приложений.



	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Модель	V101
Объем	150 ml
Применяется для	- Клапан DN50 - Клапан DN 25 - Горизонтальный клапан
Макс. температура:	+150°C
Мин. температура:	-40°C
Класс давления:	PN10
Расчетное давление:	10 bar
Внутр. шероховатость	Ra ≤0.8 μm
Наружн. шероховатость	Ra ≤1.6 μm
Применимые стандарты	ATEX
Материалы корпуса	Stainless steel 1.4435 (316L), Hastelloy®, Titanium etc.
Материалы защиты	Stainless Steel 304
Вес	0.5 кг

КОЛБА V101 ОПЦИИ



V101TC
Tri-Clamp соединение.



TCS
Защитный замок для Tri-Clamp



V101S
Предохранительная блокировка,
чтобы избежать случайного
раскрытия колбы.

ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, ЕСЛИ ВАМ НУЖНО ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ИСПОЛНЕНИЕ